



10	コネクタ	OJ-821、白色	1	AC入力 渡り配線用
9	電源	プラスチックケース	1	MEAWELL製
8	コネクタ	SPL-2、 透明+青+赤色	1	
7	線材	PVC、075m ²	2	
6	ネジ	Fe、M3×L3	1	
5	カバー	PVC、青色	1	
4	クリップ	Fe、赤色	2	
3	LED	SMD2835 3000K、5000K	28 32	6.5W 品 9.5W 品
2	カバー	アクリル、φ82.7 t=0.88 乳白色	1	
1	本体	アルミ、白色塗装	1	
部番	部品名	材質/品番/規格	個数	備考

型番	埋め込み 穴径	消費 電力	色温度	光束	演色性 Ra	重さ	電源サイズ* (L×W×厚み)	AC入力電圧
TMLDL100-60-30KNH	φ100	6.5W	3000K	530 lm	80 以上	140g	59.5×30.5×23.5	100V~240V
TMLDL100-60-50KNH	φ100	6.5W	5000K	540 lm	80 以上	140g	59.5×30.5×23.5	100V~240V
TMLDL100-100-30KNH	φ100	9.5W	3000K	770 lm	80 以上	180g	76.5×39.5×18.5	100V~240V
TMLDL100-100-50KNH	φ100	9.5W	5000K	810 lm	80 以上	180g	76.5×39.5×18.5	100V~240V

品名	LEDダウンライト 6.5W/9.5W 埋め込みφ100型 TMLDL100シリーズ			単位:mm
設計	製図	承認	(株)トミサワ	
田中	田中	林		