

直管型LEDランプ



品番	TML120-N1-50KNH-T8	TML120-N2-50KNH-T8	TML83-N1-50KNH-T8	TML63-N1-50KNH-T8	TML60-N1-50KNH-T8	TML43-N1-50KNH-T8	TML30-N1-50KNH-T8
入力電圧	AC100V	AC200V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	18W	18W	13W	11W	8W	6W	6W
口金	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
全光束	2700lm	2700lm	1950lm	1650lm	1200lm	900lm	900lm
発光効率	150lm/W	150lm/W	150lm/W	150lm/W	150lm/W	150lm/W	150lm/W
ビーム角	140°	140°	140°	140°	140°	140°	140°
色温度	5000K (50KNH)・4000K (40KNH)・3000K (30KNH)・6500K (65KNH)						
演色性	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
給電方式	片側給電	片側給電	片側給電	片側給電	片側給電	片側給電	片側給電
必要工事	AC直結工事	AC直結工事	AC直結工事	AC直結工事	AC直結工事	AC直結工事	AC直結工事
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-30～50℃	-30～50℃	-30～50℃	-30～50℃	-30～50℃	-30～50℃	-30～50℃
重量	340g	340g	230g	180g	170g	110g	95g
外形寸法	Φ26mm×1198mm	Φ26mm×1198mm	Φ26mm×830mm	Φ26mm×630mm	Φ26mm×580mm	Φ26mm×436mm	Φ26mm×330mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間
交換対象	FL40/FLR40/FHF32	FL40/FLR40/FHF32	FL32/FLR32	FL30	FL20/FLR20	FL15	FL10

品番	TML240-N1-50KNH	TML240-N2-50KNH
入力電圧	AC100V	AC200V
消費電力	36W	45W
口金	R17d	R17d
全光束	5040lm	6300lm
発光効率	140lm/W	140lm/W
ビーム角	140°	140°
色温度	5000K (50KNH)・4000K (40KNH)・3000K (30KNH)・6500K (65KNH)	
演色性	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵
給電方式	片側給電	片側給電
必要工事	AC直結工事	AC直結工事
使用環境	屋内	屋内
動作環境温度	-30～50℃	-30～50℃
重量	710g	710g
外形寸法	Φ30mm×2367mm	Φ30mm×2367mm
調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間
交換対象	FLR110/FHF86	FLR110/FHF86

※ポルトフリーではありませんので、必ずAC100VまたはAC200Vをご指定ください。

※その他 FHF16、FHF24、FHF54、FL35 など特殊寸法も生産可能です。

※明るさ（消費電力）のカスタマイズも可能です。

※口金の角度変更（90度回転）も可能です。

※防湿タイプ（口金は非防水）も生産可能です。