

FPL・FHP型LEDランプ



品番	TMLFPL245-NM-50KNH	TMLFPL415-NM-50KNH	TMLFPL560-NM-50KNH	TMLFPL860-N1-50KNH
入力電圧	AC100V/200V	AC100V/200V	AC100V/200V	AC100V
消費電力	8W	13W	17W	25W
口金	GY10q	GY10q	GY10q	GY10q
全光束	1120lm	1820lm	2380lm	3500lm
発光効率	140lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W
ビーム角	180°	180°	180°	180°
色温度	5000K (50KNH) ・ 4000K (40KNH) ・ 3000K (30KNH) ・ 6500K (65KNH)			
演色性	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
給電方式	片側給電	片側給電	片側給電	片側給電
必要工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃
重量	105g	165g	220g	310g
外形寸法	36mm ×28mm ×245mm	36mm ×28mm ×415mm	36mm ×28mm ×560mm	36mm ×28mm ×860mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間
交換対象	FPL27/FHP23	FPL36/FHP32	FPL55/FHP45	FPR96