

バーライト 電源内蔵型 (規格品)



専用固定治具 (透明)



裏出し



横出し

品番	TMLWBAR325-N1-50KNH	TMLWBAR435-N1-50KNH	TMLWBAR580-N1-50KNH	TMLWBAR810-N1-50KNH
入力電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	7W	11W	11W	12W
全光束	910lm	910lm	1430lm	1560lm
発光効率	130lm/W	130lm/W	130lm/W	130lm/W
ビーム角	110°	110°	110°	110°
色温度	5000K (50KNH)・4000K (40KNH)・3500K (35KNH)・3000K (30KNH)・2700K (27KNH)・6500K (65KNH)			
演色性	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
給電方式	片側給電	片側給電	片側給電	片側給電
給電ケーブル	VFF0.75SQ 500mm	VFF0.75SQ 500mm	VFF0.75SQ 500mm	VFF0.75SQ 500mm
必要工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃
重量	100g	130g	170g	220g
外形寸法	L325mm xW23.6mm xH10.8mm	L435mm xW23.6mm xH10.8mm	L580mm xW23.6mm xH10.8mm	L810mm xW23.6mm xH10.8mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間
付属品	専用固定治具 (透明)	専用固定治具 (透明)	専用固定治具 (透明)	専用固定治具 (透明)

品番	TMLWBAR1190-N1-50KNH	TMLWBAR1560-N1-50KNH	TMLWBAR1940-N1-50KNH	TMLWBAR2315-N1-50KNH
入力電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	19W	26W	30W	36W
全光束	2470lm	3380lm	3900lm	4680lm
発光効率	130lm/W	130lm/W	130lm/W	130lm/W
ビーム角	110°	110°	110°	110°
色温度	5000K (50KNH)・4000K (40KNH)・3500K (35KNH)・3000K (30KNH)・2700K (27KNH)・6500K (65KNH)			
演色性	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
給電方式	片側給電	片側給電	片側給電	片側給電
給電ケーブル	VFF0.75SQ 500mm	VFF0.75SQ 500mm	VFF0.75SQ 500mm	VFF0.75SQ 500mm
必要工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事
使用環境	屋内	屋内	屋内	屋内
動作環境温度	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃	-30 ～ 50℃
重量	310g	410g	500g	590g
外形寸法	L1190mm xW23.6mm xH10.8mm	L1560mm xW23.6mm xH10.8mm	L1940mm xW23.6mm xH10.8mm	L2315mm xW23.6mm xH10.8mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
フリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー	ノンフリッカー
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間
付属品	専用固定治具 (透明)	専用固定治具 (透明)	専用固定治具 (透明)	専用固定治具 (透明)

※ボルトフリーではありません。AC100V 専用です。
※給電線の出る方向（横出し or 裏出し）を必ずご指定ください。
※明るさ（消費電力）のカスタマイズも可能です。
※防湿タイプ（簡易防水）も生産可能です。

