

高天井用LED照明 軽量型

NEW



品番	TM-HBL60W-02-G22	TM-HBL80W-02-G22	TM-HBL100W-02-G22	TM-HBL150W-02-G22	TM-HBL200W-02-G22
入力電圧	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
消費電力	60W	80W	100W	150W	200W
全光束	11400lm	15200lm	19000lm	28500lm	38000lm
発光効率	190lm/W	190lm/W	190lm/W	190lm/W	190lm/W
ビーム角	120°	120°	120°	120°	120°
色温度	5700K	5700K	5700K	5700K	5700K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用
防水性能	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
動作環境温度	- 40 ～ 50℃	- 40 ～ 50℃	- 40 ～ 50℃	- 40 ～ 50℃	- 40 ～ 50℃
重量	1.8kg	1.8kg	1.8kg	2.2kg	2.2kg
外形寸法	Φ 225mm ×151.5mm	Φ 225mm ×151.5mm	Φ 225mm ×151.5mm	Φ 320mm ×186.5mm	Φ 320mm ×186.5mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間
付属品	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー
オプション① ビーム角変更	120° → 90°60°	120° → 90°60°	120° → 90°60°	120° → 90°60°	120° → 90°60°
オプション② 色温度変更	5700K → 3000K 4000K 5000K	5700K → 3000K 4000K 5000K	5700K → 3000K 4000K 5000K	5700K → 3000K 4000K 5000K	5700K → 3000K 4000K 5000K
オプション③ カバー変更	透明→乳白色 (拡散)	透明→乳白色 (拡散)	透明→乳白色 (拡散)	透明→乳白色 (拡散)	透明→乳白色 (拡散)

