

高天井用LED照明 E39



60W・80W・100W



120W



| 品番 | TM-HBL60W-02-G7 | TM-HBL80W-02-G7 | TM-HBL100W-02-G7 | TM-HBL120W-02-G7 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 入力電圧 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| 消費電力 | 60W | 80W | 100W | 120W |
| 口金 | E39 | E39 | E39 | E39 |
| 全光束 | 10800lm | 14400lm | 18000lm | 21600lm |
| 発光効率 | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W | 180lm/W |
| ビーム角 | 90° | 90° | 90° | 90° |
| 色温度 | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
| 演色性 | Ra70 | Ra70 | Ra70 | Ra70 |
| 電源装置 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| 必要工事 | AC直結工事 | AC直結工事 | AC直結工事 | AC直結工事 |
| 使用環境 | 屋内・屋外兼用※ | 屋内・屋外兼用※ | 屋内・屋外兼用※ | 屋内・屋外兼用※ |
| 防水性能 | IP65 (口金除く) | IP65 (口金除く) | IP65 (口金除く) | IP65 (口金除く) |
| 動作環境温度 | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C | -20 ~ 50°C |
| 重量 | 1.52kg | 1.52kg | 1.52kg | 1.64kg |
| 外形寸法 | Φ 210mm × 236.9mm | Φ 210mm × 236.9mm | Φ 210mm × 236.9mm | Φ 210mm × 251.9mm |
| 調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 | 非調光 |
| 寿命 | 50000h | 50000h | 50000h | 50000h |
| 保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
| 付属品 | 落下防止ワイヤー | 落下防止ワイヤー | 落下防止ワイヤー | 落下防止ワイヤー |
| オプション① 色温度変更 | 5700K → 3000K 4000K 5000K |

※ランプの交換だけでなく、安定器のバイパス配線工事が必要です。

※屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。

※屋外で使用する際は、器具側が防雨構造になっているかを必ずご確認ください。

※水銀灯器具に取り付ける場合は、反射用セードを取り外すか、セードにΦ10mm程度の排気穴を5箇所以上加工してください。