

薄型投光器



品番	TM-FL20W-06-G7	TM-FL30W-06-G7	TM-FL50W-06-G7	TM-FL80W-06-G7
入力電圧	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
消費電力	20W	30W	50W	80W
全光束	2800lm	4200lm	7000lm	11200lm
発光効率	140lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W
ビーム角	90°	90°	90°	90°
色温度	5700K	5700K	5700K	5700K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用
防水性能	IP66	IP66	IP66	IP66
動作環境温度	-40～50℃	-40～50℃	-40～50℃	-40～50℃
重量	0.85kg	0.85kg	1.85kg	1.85kg
外形寸法	191mm×163mm×39.7mm	191mm×163mm×39.7mm	262mm×233mm×50.7mm	262mm×233mm×50.7mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間
付属品	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー
オプション① ビーム角変更	90°→60° 30° 15°	90°→60° 30° 15°	90°→60° 30° 15°	90°→60° 30° 15°
オプション② 色温度変更	5700K→3000K 4000K 5000K	5700K→3000K 4000K 5000K	5700K→3000K 4000K 5000K	5700K→3000K 4000K 5000K

品番	TM-FL100W-06-G7	TM-FL130W-06-G7	TM-FL200W-06-G7	TM-FL300W-06-G7	TM-FL400W-06-G7
入力電圧	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
消費電力	100W	130W	200W	300W	400W
全光束	14000lm	18200lm	28000lm	42000lm	56000lm
発光効率	140lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W	140lm/W
ビーム角	90°	90°	90°	90°	90°
色温度	5700K	5700K	5700K	5700K	5700K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
使用環境	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用	屋内・屋外兼用
防水性能	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
動作環境温度	-40～50℃	-40～50℃	-40～50℃	-40～50℃	-40～50℃
重量	3.7kg	3.7kg	4.82kg	10.4kg	10.4kg
外形寸法	338mm×286mm×62.8mm	338mm×286mm×62.8mm	400mm×336mm×62.8mm	570.1mm×427.1mm×78mm	570.1mm×427.1mm×78mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間
付属品	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー
オプション① ビーム角変更	90°→60° 30° 15°	90°→60° 30° 15°	90°→60° 30° 15°	90°→60° 30° 15°	90°→60° 30° 15°
オプション② 色温度変更	5700K→ 3000K 4000K 5000K	5700K→ 3000K 4000K 5000K	5700K→ 3000K 4000K 5000K	5700K→ 3000K 4000K 5000K	5700K→ 3000K 4000K 5000K