

コーンライト



品番	TM-GKS39-12W-02	TM-GKS39-18W-02	TM-GKS39-27W-02
入力電圧	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
消費電力	12W	18W	27W
口金	E26	E26	E26
全光束	1800lm	2700lm	4050lm
発光効率	150lm/W	150lm/W	150lm/W
ビーム角	360°	360°	360°
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事
使用環境	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※
防水性能	IP40 (口金除く)	IP40 (口金除く)	IP40 (口金除く)
動作環境温度	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃
重量	0.21kg	0.25kg	0.3kg
外形寸法	Φ 60mm ×125mm	Φ 60mm ×145mm	Φ 60mm ×170mm
調光	非調光	非調光	非調光
寿命	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間
付属品	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー
オプション① 色温度変更	5000K → 3000K 4000K	5000K → 3000K 4000K	5000K → 3000K 4000K

品番	TM-GKS39-36W-02	TM-GKS39-45W-02	TM-GKS39-54W-02	TM-GKS39-63W-02
入力電圧	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
消費電力	36W	45W	54W	63W
口金	E39	E39	E39	E39
全光束	5400lm	6700lm	8100lm	9400lm
発光効率	150lm/W	150lm/W	150lm/W	150lm/W
ビーム角	360°	360°	360°	360°
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事
使用環境	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※
防水性能	IP40 (口金除く)	IP40 (口金除く)	IP40 (口金除く)	IP40 (口金除く)
動作環境温度	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃
重量	0.64kg	0.73kg	0.75kg	0.82kg
外形寸法	Φ 85mm ×207mm	Φ 85mm ×238mm	Φ 85mm ×238mm	Φ 85mm ×254mm
調光	非調光	非調光	非調光	非調光
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間
付属品	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー
オプション① 色温度変更	5000K → 3000K 4000K	5000K → 3000K 4000K	5000K → 3000K 4000K	5000K → 3000K 4000K

※ランプの交換だけでなく、安定器のバイパス配線工事が必要です。
※特殊な放熱設計のため、密閉型器具への取付けも可能です。
※屋内・半屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
半屋外（雨線内）で使用する際は、器具側が防雨構造になっているかを必ずご確認ください。