

コーンライト 片面発光型



品番	TM-GKS38-20W-01	TM-GKS38-40W-01	TM-GKS38-60W-01
入力電圧	AC100-277V	AC100-277V	AC100-277V
消費電力	20W	40W	60W
口金	E26	E39	E39
全光束	3000lm	6000lm	9000lm
発光効率	150lm/W	150lm/W	150lm/W
ビーム角	180°	180°	180°
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事
使用環境	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※
防水性能	IP40（口金除く）	IP40（口金除く）	IP40（口金除く）
動作環境温度	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃	-20 ～ 50℃
重量	0.46kg	0.75kg	1.02kg
外形寸法	92mm ×79mm ×135mm	92mm ×79mm ×215mm	92mm ×79mm ×270mm
調光	非調光	非調光	非調光
寿命	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間
オプション① 色温度変更	5000K → 3000K 4000K	5000K → 3000K 4000K	5000K → 3000K 4000K

※ランプの交換だけでなく、安定器のバイパス配線工事が必要です。
※特殊な放熱設計のため、密閉型器具への取付けも可能です。
※屋内・半屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
半屋外（雨線内）で使用する際は、器具側が防雨構造になっているかを必ずご確認ください。