

PARライト



品番	TM-PAR38C-20W	TM-PAR56-40W	TM-PAR56-50W
入力電圧	AC90-265V	AC90-265V	AC90-265V
消費電力	20W	40W	50W
口金	E26	E39	E39
全光束	3000lm	6000lm	7500lm
発光効率	150lm/W	150lm/W	150lm/W
ビーム角	110°	110°	110°
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	AC 直結工事	AC 直結工事	AC 直結工事
使用環境	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※	屋内・半屋外兼用※
防水性能	IP65（口金除く）	IP65（口金除く）	IP65（口金除く）
動作環境温度	-20 ～ 45℃	-20 ～ 45℃	-20 ～ 45℃
重量	0.43kg	0.95kg	0.95kg
外形寸法	Φ 120mm x161mm	Φ 165mm x221mm	Φ 165mm x221mm
調光	非調光	非調光	非調光
寿命	50000h	50000h	50000h
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間
付属品	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー	落下防止ワイヤー
オプション① 色温度変更	5000K → 3000K 6000K	5000K → 3000K 6000K	5000K → 3000K 6000K

※ランプの交換だけでなく、安定器のバイパス配線工事が必要です。
※屋内・屋外兼用ですが、口金部は防雨構造になっておりません。
屋外で使用する際は、器具側が防雨構造になっているかを必ずご確認ください。
※水銀灯器具に取り付ける場合は、反射用セードを取り外すか、セードにΦ 10mm程度の排気穴を 5 箇所以上加工してください。